QY型油浸式潜水电泵



产品概述

QY型油浸式潜水电泵是泵机一体的常用的水力机械，我公司在QY中大型潜水电泵的开发上具有开拓性。

适用于农业生产抗旱、排涝，城市防汛排水，井下提水，水厂给水，水利调水，园林灌溉，工厂、矿山、城建给排水，工程施工给排水等。

电泵主要由潜水电机、水泵部分及机械密封组成，上泵式结构，采用充机械油至电机内腔冷却定子铜线及润滑轴承，双端面机械密封，合金及碳化硅磨块，叶轮采用反丝螺帽，高扬程泵配有逆止阀及滑动轴承。扬程最高可达240 m，流量最大可达2000 m^3/h。产品设计合理，造型美观，安全可靠，使用广泛。电泵F级绝缘，IPX8防护等级。

使用条件

- 额定电压可选用380V或660V，允许波动：±10%，频率50Hz±1Hz；
- 输送介质为清水或轻污水；
- 最大潜水深度10米；
- 介质温度不超过40℃；
- Ph值在5～10之间。

性能参数 小型

注：本企业产品在不断开发，未列入表格的产品参数请参阅铭牌参数

型号 Model	流量 FIOW (m^3/h)	扬程 Head (m)	功率 Power (kw)	同步转速 Synchronous Speed(r/min)	配套口径 Pipesize (mm)	外形尺寸(mm) Overall dimensions 高high	宽wide	额定电压 Rated voltage (V)	参考净重(kg) Reference net weight
QY100-3-1.5	100	3	1.5	3000	100/150	430	230	380/660	32
QY65-5-1.5	65	5	1.5	3000	100	425	230	380/660	32
QY40-8-1.5	40	8	1.5	3000	80	425	230	380/660	32
QY25-12-1.5	25	12	1.5	3000	65	425	255	380/660	32
QY15-18-1.5	15	18	1.5	3000	50	430	260	380/660	32
QY10-25-1.5	10	25	1.5	3000	50	440	265	380/660	32
QY8.5-30-1.5	8.5	30	1.5	3000	40	450	265	380/660	32
QY6-40/2-1.5	6	40	1.5	3000	40	490	230	380/660	36
QY100-4-2.2	100	4	2.2	3000	100/150	545	230	380/660	42
QY65-7-2.2	65	7	2.2	3000	100	560	230	380/660	44
QY40-11-2.2	40	11	2.2	3000	80	585	260	380/660	44
QY25-17-2.2	25	17	2.2	3000	65	535	255	380/660	42
QY15-26-2.2	15	26	2.2	3000	50	575	255	380/660	43
QY10-35-2.2	10	35	2.2	3000	50	540	265	380/660	43
QY8.5-40-2.2	8.5	40	2.2	3000	40	570	265	380/660	40
QY6-50/2-2.2	6	50	2.2	3000	40	560	245	380/660	47
QY160-4-3	160	4	3	3000	150	675	245	380/660	44
QY100-6-3	100	6	3	3000	100/150	630	245	380/660	53
QY65-10-3	65	10	3	3000	100	575	275	380/660	53
QY40-16-3	40	16	3	3000	80	600	230	380/660	45
QY25-26-3	25	26	3	3000	65	550	275	380/660	45
QY20-30-3	20	30	3	3000	65	670	200	380/660	45
QY15-36-3	15	36	3	3000	50	550	245	380/660	48
QY10-50/2-3	10	50	3	3000	40	560	260	380/660	55
QY8-60/2-3	8	60	3	3000	40	570	255	380/660	55
QY6-70/3-3	6	70	3	3000	40	570	250	380/660	57
QY250-3.5-4	250	3.5	4	3000	200/150	745	250	380/660	59
QY160-6-4	160	6	4	3000	150	680	260	380/660	59
QY100-9-4	100	9	4	3000	100/150	660	245	380/660	58
QY65-15-4	65	15	4	3000	100	620	272	380/660	53
QY50-17-4	50	17	4	3000	80	600	265	380/660	53
QY40-21-4	40	21	4	3000	80	605	265	380/660	55
QY25-32-4	25	32	4	3000	65	590	280	380/660	57
QY20-40/2-4	20	40	4	3000	65	700	200	380/660	61
QY15-46/2-4	15	46	4	3000	50	630	260	380/660	56
QY10-60/2-4	10	60	4	3000	50	625	260	380/660	60
QY10-72/4-4	10	72	4	3000	50	645	245	380/660	69
QY6-90/4-4	6	90	4	3000	40	645	250	380/660	67
QY350-3.5-5.5	350	3.5	5.5	3000	250	880	300	380/660	70
QY250-5-5.5	250	5	5.5	3000	200/150	860	290	380/660	68
QY160-8-5.5	160	8	5.5	3000	150	750	290	380/660	72
QY100-12-5.5	100	12	5.5	3000	100	690	280	380/660	66
QY65-20-5.5	65	20	5.5	3000	100	710	300	380/660	80
QY50-22-5.5	50	22	5.5	3000	80	710	300	380/660	80
QY40-28-5.5	40	28	5.5	3000	80	690	300	380/660	75
QY25-40-5.5	25	40	5.5	3000	65	700	305	380/660	68
QY18-63/3-5.5	18	63	5.5	3000	65	1015	285	380/660	90
QY15-72/3-5.5	15	72	5.5	3000	50	720	285	380/660	101
QY10-83/3-5.5	10	83	5.5	3000	50	1015	285	380/660	101
QY350-5-7.5	350	5	7.5	3000	250/200	900	310	380/660	83
QY250-7-7.5	250	7	7.5	3000	200/150	905	300	380/660	82
QY200-9.5-7.5	200	9.5	7.5	3000	150	745	300	380/660	90
QY160-12-7.5	160	12	7.5	3000	150	740	325	380/660	90
QY100-17-7.5	100	17	7.5	3000	100	735	325	380/660	90

性能参数 小型

注：本企业产品在不断开发，未列入表格的产品参数请参阅铭牌参数

型号 Model	流量 FIOW (m^3/h)	扬程 Head (m)	功率 Power (kw)	同步转速 Synchronous Speed(r/min)	配套口径 Pipesize (mm)	外形尺寸(mm) Overall dimensions 高high	宽wide	额定电压 Rated voltage (V)	参考净重(kg) Reference net weight
QY65-28-7.5	65	28	7.5	3000	100	735	325	380/660	84
QY50-30-7.5	50	30	7.5	3000	80	735	325	380/660	84
QY40-38-7.5	40	38	7.5	3000	80	735	315	380/660	85
QY25-60/2-7.5	25	60	7.5	3000	65	835	295	380/660	93
QY18-85/4-7.5	18	85	7.5	3000	65	1155	300	380/660	110
QY15-95/4-7.5	15	95	7.5	3000	50	1155	300	380/660	110
QY10-110/4-7.5	10	110	7.5	3000	50	1105	285	380/660	114
QY350-7-11	350	7	11	3000	250/200	855	300	380/660	110
QY200-13-11	200	13	11	3000	150	755	345	380/660	110
QY160-16-11	160	16	11	3000	150	755	345	380/660	110
QY100-25-11	100	25	11	3000	100	720	330	380/660	100
QY80-32-11	80	32	11	3000	100	720	320	380/660	110
QY65-42/2-11	65	42	11	3000	100	765	305	380/660	120
QY50-46/2-11	50	46	11	3000	80	810	305	380/660	120
QY40-58/2-11	40	58	11	3000	80	920	315	380/660	121
QY25-90/3-11	25	90	11	3000	65	1350	305	380/660	117
QY18-126/6-11	18	126	11	3000	65	1350	305	380/660	140
QY15-142/6-11	15	142	11	3000	50	1250	285	380/660	142
QY10-165/6-11	10	165	11	3000	50	1250	285	380/660	142

性能参数 中型

注：本企业产品在不断开发，未列入表格的产品参数请参阅铭牌参数

型号 Model	流量 FlOW (m^3/h)	扬程 Head (m)	功率 Power (kw)	同步转速 Synchronous Speed(r/min)	配套口径 Pipesize (mm)	外形尺寸(mm) Overall dimensions 高high	宽wide	额定电压 Rated voltage (V)	参考净重(kg) Reference net weight
QY400-9-15	400	9	15	3000	250/200	930	330	380/660	160
QY250-13-15	250	13	15	3000	200/150	910	325	380/660	170
QY160-23-15	160	23	15	3000	150	855	355	380/660	170
QY100-36-15	100	36	15	3000	100	835	325	380/660	170
QY80-42-15	80	42	15	3000	100	835	325	380/660	170
QY65-60/3-15	65	60	15	3000	100	960	335	380/660	210
QY50-70/3-15	50	70	15	3000	80	960	335	380/660	210
QY40-85/3-15	40	85	15	3000	80	925	325	380/660	210
QY25-120/4-15	25	120	15	3000	65	1100	330	380/660	215
QY18-168/5-15	18	168	15	3000	65	1300	335	380/660	235
QY15-180/5-15	15	180	15	3000	50	1300	335	380/660	230
QY10-220/8-15	10	220	15	3000	50	1550	325	380/660	240
QY400-11-18.5	400	11	18.5	3000	250/200	970	330	380/660	200
QY200-22-18.5	200	22	18.5	3000	150	950	325	380/660	180
QY160-27-18.5	160	27	18.5	3000	150	895	365	380/660	180
QY100-45/2-18.5	100	45	18.5	3000	100	920	335	380/660	195
QY80-50-18.5	80	50	18.5	3000	100	870	325	380/660	180
QY65-72/4-18.5	65	72	18.5	3000	100	1100	335	380/660	213
QY50-80/4-18.5	50	80	18.5	3000	80	1100	335	380/660	213
QY40-100/4-18.5	40	100	18.5	3000	80	1125	330	380/660	220
QY25-150/5-18.5	25	150	18.5	3000	65	1300	335	380/660	240
QY15-220/6-18.5	15	220	18.5	3000	50	1400	335	380/660	255
QY500-12-22	500	12	22	3000	250/200	1130	435	380/660	215
QY350-13-22	350	13	22	3000	250/200	1130	415	380/660	195
QY300-20-22	300	20	22	3000	250/200	1130	415	380/660	195
QY200-26-22	200	26	22	3000	150	1130	435	380/660	220
QY160-32-22	160	32	22	3000	150	1130	435	380/660	220
QY100-52/2-22	100	52	22	3000	100	1100	410	380/660	260
QY80-66/2-22	80	66	22	3000	100	1100	410	380/660	265
QY65-85/4-22	65	85	22	3000	100	1150	340	380/660	261
QY50-96/4-22	50	96	22	3000	80	1250	340	380/660	265
QY40-116/4-22	40	116	22	3000	80	1320	335	380/660	265
QY25-180/6-22	25	180	22	3000	65	1300	335	380/660	272
QY15-235/6-22	15	235	22	3000	50	1350	345	380/660	276
QY400-18-30	400	18	30	3000	250/200	1155	345	380/660	260
QY300-25-30	300	25	30	3000	200	1125	420	380/660	255
QY250-28-30	250	28	30	3000	200	1125	420	380/660	258
QY160-46/2-30	160	46	30	3000	150	1200	435	380/660	269
QY100-72/2-30	100	72	30	3000	100	1100	420	380/660	265
QY80-90/2-30	80	90	30	3000	100	1350	420	380/660	277
QY65-105/5-30	65	105	30	3000	100	1180	420	380/660	265
QY40-160/4-30	40	160	30	3000	80	1300	330	380/660	260
QY400-25-37	400	25	37	3000	250/200	1300	420	380/660	355
QY160-55/2-37	160	55	37	3000	150	1300	445	380/660	355
QY100-90/3-37	100	90	37	3000	100	1150	420	380/660	340
QY80-110/2-37	80	110	37	3000	100	1400	420	380/660	350
QY65-131/5-37	65	131	37	3000	100	1400	420	380/660	365
QY40-200/5-37	40	200	37	3000	80	1350	430	380/660	360
QY400-28-45	400	28	45	3000	250/200	1200	345	380/660	345
QY250-42-45	250	42	45	3000	200/150	1250	435	380/660	340
QY200-55/2-45	200	55	45	3000	150	1350	440	380/660	355
QY160-65/2-45	160	65	45	3000	150	1450	435	380/660	350
QY100-108/3-45	100	108	45	3000	100	1450	420	380/660	350
QY80-135/3-45	80	135	45	3000	100	1450	420	380/660	345
QY65-158/6-45	65	158	45	3000	100	1450	420	380/660	368
QY40-240/6-45	40	240	45	3000	80	1550	430	380/660	360

性能参数 中型低

注：本企业产品在不断开发，未列入表格的产品参数请参阅铭牌参数

型号 Model	流量 FlOW (m^3/h)	扬程 Head (m)	功率 Power (kw)	同步转速 Synchronous Speed(r/min)	配套口径 Pipesize (mm)	外形尺寸(mm) Overall dimensions 高high 宽wide	额定电压 Rated voltage (V)	参考净重(kg) Reference net weight
QY1200-3-15/6P	1200	3	15	1000	350	另出外形图	380/660	332
QY800-5-15/4P	800	5	15	1500	300	另出外形图	380/660	285
QY500-7-15/4P	500	7	15	1500	250	另出外形图	380/660	278
QY300-13-15/4P	300	13	15	1500	200	另出外形图	380/660	265
QY200-17-15/4P	200	17	15	1500	150	另出外形图	380/660	265
QY125-30-15/4P	125	30	15	1500	100	另出外形图	380/660	256
QY50-68/3-15/4P	50	68	15	1500	80	另出外形图	380/660	255
QY1200-3.5-18.5/6P	1200	3.5	18.5	1000	350	另出外形图	380/660	398
QY800-6-18.5/4P	800	6	18.5	1500	300	另出外形图	380/660	345
QY500-8-18.5/4P	500	8	18.5	1500	250	另出外形图	380/660	335
QY300-16-18.5/4P	300	16	18.5	1500	200	另出外形图	380/660	330
QY200-22-18.5/4P	200	22	18.5	1500	150	另出外形图	380/660	330
QY125-36-18.5/4P	125	36	18.5	1500	100	另出外形图	380/660	321
QY50-85/4-18.5/4P	50	85	18.5	1500	80	另出外形图	380/660	375
QY1200-4.5-22/6P	1200	4.5	22	1000	350	另出外形图	380/660	488
QY800-7-22/4P	800	7	22	1500	300	另出外形图	380/660	413
QY500-11-22/4P	500	11	22	1500	250	另出外形图	380/660	400
QY300-20-22/4P	300	20	22	1500	200	另出外形图	380/660	402
QY200-25-22/4P	200	25	22	1500	150	另出外形图	380/660	395
QY125-43-22/4P	125	43	22	1500	100	另出外形图	380/660	390
QY50-100/5-22/4P	50	100	22	1500	80	另出外形图	380/660	465
QY1200-7-30/4P	1200	7	30	1500	350	另出外形图	380/660	500
QY800-9-30/4P	800	9	30	1500	300	另出外形图	380/660	495
QY500-16-30/4P	500	16	30	1500	200	另出外形图	380/660	490
QY400-20-30/4P	400	20	30	1500	250/200	另出外形图	380/660	490
QY300-25-30/4P	300	25	30	1500	200	另出外形图	380/660	490
QY200-35-30/4P	200	35	30	1500	150	另出外形图	380/660	489
QY125-60/2-30/4P	125	60	30	1500	100	另出外形图	380/660	520
QY50-136/6-30/4P	50	136	30	1500	80	另出外形图	380/660	580
QY1200-7.5-37/4P	1200	7.5	37	1500	350	另出外形图	380/660	580
QY800-11-37/4P	800	11	37	1500	300	另出外形图	380/660	580
QY700-12-37/4P	700	12	37	1500	300	另出外形图	380/660	580
QY500-20-37/4P	500	20	37	1500	250	另出外形图	380/660	570
QY400-25-37/4P	400	25	37	1500	250/200	另出外形图	380/660	570
QY300-32/2-37/4P	300	32	37	1500	200	另出外形图	380/660	610
QY200-45/2-37/4P	200	45	37	1500	150	另出外形图	380/660	610
QY125-72/2-37/4P	125	72	37	1500	100	另出外形图	380/660	610
QY50-160/7-37/4P	50	160	37	1500	80	另出外形图	380/660	680
QY1200-9-45/4P	1200	9	45	1500	350	另出外形图	380/660	590
QY800-15-45/4P	800	15	45	1500	300	另出外形图	380/660	590
QY500-25-45/4P	500	25	45	1500	250	另出外形图	380/660	580
QY400-30-45/4P	400	30	45	1500	250/200	另出外形图	380/660	580
QY300-40/2-45/4P	300	40	45	1500	200	另出外形图	380/660	610
QY200-55/3-45/4P	200	55	45	1500	150	另出外形图	380/660	630
QY125-90/3-45/4P	125	90	45	1500	100	另出外形图	380/660	620
QY50-205/9-45/4P	50	205	45	1500	80	另出外形图	380/660	690
QY2000-7-55/4P	2000	7	55	1500	400	另出外形图	380/660	770
QY1500-10-55/4P	1500	10	55	1500	350	另出外形图	380/660	770
QY1200-12-55/4P	1200	12	55	1500	350	另出外形图	380/660	770
QY800-18-55/4P	800	18	55	1500	300	另出外形图	380/660	760
QY600-24-55/4P	600	24	55	1500	250	另出外形图	380/660	760
QY500-30-55/4P	500	30	55	1500	250	另出外形图	380/660	750
QY400-36-55/4P	400	36	55	1500	250/200	另出外形图	380/660	750
QY300-46/2-55/4P	300	46	55	1500	200	另出外形图	380/660	810
QY200-66/3-55/4P	200	66	55	1500	150	另出外形图	380/660	810

性能参数 中型低

注：本企业产品在不断开发，未列入表格的产品参数请参阅铭牌参数

型号 Model	流量 FIOW (m^3/h)	扬程 Head (m)	功率 Power (kw)	同步转速 Synchronous Speed(r/min)	配套口径 Pipesize (mm)	外形尺寸(mm) Overall dimensions 高high 宽wide	额定电压 Rated voltage (V)	参考净重(kg) Reference net weight
QY160-85/3-55/4P	160	85	55	1500	150	另出外形图	380/660	790
QY125-108/3-55/4P	125	108	55	1500	100	另出外形图	380/660	790
QY100-126/3-55/4P	100	126	55	1500	100	另出外形图	380/660	780
QY2000-9-75/4P	2000	9	75	1500	400	另出外形图	380/660	930
QY1200-16-75/4P	1200	16	75	1500	350	另出外形图	380/660	930
QY800-25-75/4P	800	25	75	1500	300	另出外形图	380/660	930
QY600-32-75/4P	600	32	75	1500	250	另出外形图	380/660	930
QY500-40/2-75/4P	500	40	75	1500	250	另出外形图	380/660	1110
QY400-50-75/4P	400	50	75	1500	250/200	另出外形图	380/660	1110
QY300-63/3-75/4P	300	63	75	1500	200	另出外形图	380/660	1150
QY200-88/4-75/4P	200	88	75	1500	150	另出外形图	380/660	1150
QY160-100/3-75/4P	160	100	75	1500	150	另出外形图	380/660	1150
QY125-146/4-75/4P	125	146	75	1500	100	另出外形图	380/660	1160
QY100-180/4-75/4P	100	180	75	1500	100	另出外形图	380/660	1160
QY2000-11-90/4P	2000	11	90	1500	400	另出外形图	380/660	1190
QY1200-20-90/4P	1200	20	90	1500	350	另出外形图	380/660	1190
QY800-30-90/4P	800	30	90	1500	300	另出外形图	380/660	1190
QY600-40-90/4P	600	40	90	1500	250	另出外形图	380/660	1170
QY500-50/2-90/4P	500	50	90	1500	250	另出外形图	380/660	1220
QY400-60/2-90/4P	400	60	90	1500	250/200	另出外形图	380/660	1220
QY300-80/4-90/4P	300	80	90	1500	200	另出外形图	380/660	1260
QY200-110/5-90/4P	200	110	90	1500	150	另出外形图	380/660	1280
QY160-120/4-90/4P	160	120	90	1500	150	另出外形图	380/660	1260
QY125-180/5-90/4P	125	180	90	1500	100	另出外形图	380/660	1260
QY100-210/5-90/4P	100	210	90	1500	100	另出外形图	380/660	1250
QY2000-13.5-110/4P	2000	13.5	110	1500	400	另出外形图	380/660	1550
QY1200-24-110/4P	1200	24	110	1500	350	另出外形图	380/660	1550
QY800-36-110/4P	800	36	110	1500	300	另出外形图	380/660	1520
QY600-50-110/4P	600	50	110	1500	250	另出外形图	380/660	1520
QY500-60/2-110/4P	500	60	110	1500	250	另出外形图	380/660	1610
QY300-100/4-110/4P	300	100	110	1500	200	另出外形图	380/660	1610
QY200-125/3-110/4P	200	125	110	1500	150	另出外形图	380/660	1640
QY160-140/4-110/4P	160	140	110	1500	150	另出外形图	380/660	1670
QY125-210/6-110/4P	125	210	110	1500	100	另出外形图	380/660	1720
QY2000-17-132/4P	2000	17	132	1500	400	另出外形图	380/660	1650
QY1200-28-132/4P	1200	28	132	1500	350	另出外形图	380/660	1650
QY800-45-132/4P	800	45	132	1500	300	另出外形图	380/660	1700
QY600-60/2-132/4P	600	60	132	1500	250	另出外形图	380/660	1750
QY500-72/3-132/4P	500	72	132	1500	250	另出外形图	380/660	1780
QY300-120/6-132/4P	300	120	132	1500	200	另出外形图	380/660	1810
QY200-150/5-132/4P	200	150	132	1500	150	另出外形图	380/660	1780
QY160-170/5-132/4P	160	170	132	1500	150	另出外形图	380/660	1810
QY2000-21-160/4P	2000	21	160	1500	400	另出外形图	380/660	1850
QY1200-32-160/4P	1200	32	160	1500	350	另出外形图	380/660	1850
QY800-54-160/4P	800	54	160	1500	300	另出外形图	380/660	1950
QY600-72/3-160/4P	600	72	160	1500	250	另出外形图	380/660	1950
QY500-86/3-160/4P	500	86	160	1500	200	另出外形图	380/660	1950
QY200-180/4-160/4P	200	180	160	1500	150	另出外形图	380/660	2100
QY160-210/6-160/4P	160	210	160	1500	150	另出外形图	380/660	2150
QY2000-24-185/4P	2000	24	185	1500	400	另出外形图	380/660	2050
QY1200-40/2-185/4P	1200	40	185	1500	350	另出外形图	380/660	2050
QY800-60/2-185/4P	800	60	185	1500	300	另出外形图	380/660	2100
QY600-85/2-185/4P	600	85	185	1500	250	另出外形图	380/660	2100
QY500-100/4-185/4P	500	100	185	1500	250	另出外形图	380/660	2190
QY200-200/5-185/4P	200	200	185	1500	150	另出外形图	380/660	2190

性能参数 中型低

注：本企业产品在不断开发，未列入表格的产品参数请参阅铭牌参数

型号 Model	流量 FIOW (m^3/h)	扬程 Head (m)	功率 Power (kw)	同步转速 Synchronous Speed(r/min)	配套口径 Pipesize (mm)	外形尺寸(mm) Overall dimensions 高high 宽wide	额定电压 Rated voltage (V)	参考净重(kg) Reference net weight
QY2000-26-200/4P	2000	26	200	1500	400	另出外形图	380/660	2180
QY1200-44/2-200/4P	1200	44	200	1500	350	另出外形图	380/660	2180
QY800-68/2-200/4P	800	68	200	1500	300	另出外形图	380/660	2180
QY600-90/2-200/4P	600	90	200	1500	250	另出外形图	380/660	2180
QY500-110/4-200/4P	500	110	200	1500	250	另出外形图	380/660	2250
QY200-235/5-200/4P	200	235	200	1500	150	另出外形图	380/660	2330
QY2000-28-220/4P	2000	28	220	1500	400	另出外形图	380/660	2750
QY1200-45/2-220/4P	1200	45	220	1500	350	另出外形图	380/660	2750
QY800-70/3-220/4P	800	70	220	1500	300	另出外形图	380/660	2750
QY600-95/2-220/4P	600	95	220	1500	250	另出外形图	380/660	2750
QY500-120/4-220/4P	500	120	220	1500	250	另出外形图	380/660	2820
QY200-250/5-220/4P	200	250	220	1500	150	另出外形图	380/660	2820
QY3000-21-250/6P	3000	21	250	1000	500	另出外形图	380/660	3250
QY2000-32/2-250/4P	2000	32	250	1500	400	另出外形图	380/660	2900
QY1200-56/2-250/4P	1200	56	250	1500	350	另出外形图	380/660	2900
QY800-82/3-250/4P	800	82	250	1500	300	另出外形图	380/660	2900
QY600-110/3-250/4P	600	110	250	1500	250	另出外形图	380/660	2900
QY500-135/5-250/4P	500	135	250	1500	250	另出外形图	380/660	2950
QY200-270/4-250/4P	200	270	250	1500	150	另出外形图	380/660	2950
QY5000-14-280/6P	5000	14	280	1000	700	另出外形图	380/660	3100
QY3000-24-280/4P	3000	24	280	1500	500	另出外形图	380/660	3100
QY2000-36-280/4P	2000	36	280	1500	400	另出外形图	380/660	3100
QY1200-60/2-280/4P	1200	60	280	1500	350	另出外形图	380/660	3100
QY800-90/3-280/4P	800	90	280	1500	300	另出外形图	380/660	3100
QY600-120/3-280/4P	600	120	280	1500	250	另出外形图	380/660	3100
QY400-180/4-280/4P	400	180	280	1500	250/200	另出外形图	380/660	3100
QY200-300/4-280/4P	200	300	280	1500	150	另出外形图	380/660	3100
QY5000-16-315/6P	5000	16	315	1000	600	另出外形图	380/660	3700
QY3000-28-315/4P	3000	28	315	1500	500	另出外形图	380/660	3400
QY2000-42-315/4P	2000	42	315	1500	400	另出外形图	380/660	3400
QY1200-70/3-315/4P	1200	70	315	1500	350	另出外形图	380/660	3400
QY800-105/4-315/4P	800	105	315	1500	300	另出外形图	380/660	3400
QY600-140/3-315/4P	600	140	315	1500	250	另出外形图	380/660	3400
QY400-210/50315/4P	400	210	315	1500	250/200	另出外形图	380/660	3400
QY200-340/5-315/4P	200	340	315	1500	150	另出外形图	380/660	3400
QY8000-10-355/8P	8000	10	355	750	800	另出外形图	380/660	5100
QY6000-14.5-355/6P	6000	14.5	355	750	700	另出外形图	380/660	4800
QY5000-18-355/6P	5000	18	355	1000	600	另出外形图	380/660	4400
QY3000-30-355/6P	3000	30	355	1000	500	另出外形图	380/660	3800
QY2000-46-355/4P	2000	46	355	1500	400	另出外形图	380/660	3800
QY1200-78/4-355/4P	1200	78	355	1500	350	另出外形图	380/660	3800
QY800-116/4-355/4P	800	116	355	1500	300	另出外形图	380/660	3800
QY600-155/4-355/4P	600	155	355	1500	250	另出外形图	380/660	3800
QY400-235/5-355/4P	400	235	355	1500	250/200	另出外形图	380/660	3900
QY200-380/5-355/4P	200	380	355	1500	150	另出外形图	380/660	3900